



Ürün Avantajları

Yüzey dezenfeksiyonu için kullanılabilir.
İstenilen sıklıkta kullanılabilir.
Koronavirüs ailesindeki tüm virüs tipleri ve bakteriler üzerinde öldürücü etkisi vardır.
Hastalık ve enfeksiyon ihtimalini etkili bir şekilde azaltır.
Kontamine olmuş havayı ve yüzeyi steril hale getirir.
Proses kimyasal değil fiziksel olduğundan, dirençli mikroorganizma gelişme riski yoktur.
Kullanımı kolaydır.
Bakteri kültürlerinin imha edilmesini sağlar.
Kompakt boyutlardadır.

Kullanım Alanları

Hastaneler, doğumhaneler, cerrahi bölümler, diyaliz bölümleri, dekontaminasyon odaları, ofisler, mutfaklar, çamaşırhaneler, evler, yiyecek işleme üretim alanları, et üretim ve depolama odaları, fırınlar, süt üretim ve işleme fabrikaları, ulaşım araçları, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, seralar ve genel olarak 93/43/EEC ve 96/3/EC yiyecek işleme hijyen genelgesinde öngörülen teknik analiz kontrol noktaları konseptine uygun tüm çevrelerde kullanılabilir.

Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Işık Kaynağı:	UVC Floresan
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP20
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
Uzunluk (a):	504 mm
Yükseklik (b):	88 mm
Genişlik (c):	40 mm
Montaj Şekli:	Tavan / Duvar
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-10 °C ~ +50 °C

Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	18 W
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat