



Ürün Avantajları

Koronavirüs pandemisi ile mücadele etmek amacıyla, Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir.
Kapalı devre sterilizasyon sağlar.
Koronavirüs ailesindeki tüm virüs tipleri ve bakteriler üzerinde öldürücü etkisi vardır.
Konuşma esnasında havaya saçılan parçacıklara tutunarak yayılan tüm Koronavirüs tipleri üzerinde etkilidir.
Ortamda bulunan insan ve diğer canlıları tahliye etmeden, kontamine olmuş havayı steril hale getirir.
Sistem izole edildiğinden, ışınların insan cildine zarar vermesi söz konusu değildir.
Öksürme, aksırma neticesinde havaya yayılan Koronavirüs tipleri ve bakteriler üzerinde etkilidir.
Proses kimyasal değil fiziksel olduğundan, dirençli mikroorganizma gelişme riski yoktur.
Bakteri kültürlerinin imha edilmesini sağlar.
Taşınabilir. Masaüstü boyda ya da tekertelekli üniteler şeklinde üretilebilir.
Mekanın büyüklüğüne göre modüler şekilde kullanılabilir.
Projeye göre farklı ebatlarda üretilebilir.
Kompakt boyutlardadır.

Kullanım Alanları

Bekleme odaları, hastaneler, acil odaları, Covid-19 hasta odaları, doğumhaneler, cerrahi bölümler, diyaliz bölümleri, dekontaminasyon odaları, ofisler, mutfaklar, çamaşırhaneler, mikrobiyolojik odalar, evler, yiyecek işleme üretim alanları, et üretim ve depolama odaları, fırınlar, süt üretim ve işleme fabrikaları, ulaşım araçları, toplu taşıma araçları ve genel olarak 93/43/EEC ve 96/3/EC yiyecek işleme hijyen genelgesinde öngörülen teknik analiz kontrol noktaları konseptine uygun tüm çevrelerde kullanılabilir.

Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum ekstrüzyon gövde
Işık Kaynağı:	UVC Floresan
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP20
Darbe Dayanıklılığı Koruma Sınıfı:	IK10
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
Çap (Ø):	150 mm
Yükseklik (h):	246 mm
Uzunluk (a):	560 mm
Kaidenin Eni (b):	80 mm
Kaidenin Boyu (c):	135 mm
Önerilen Hacim:	90 m ³ 'ten küçük hacimler
3 m Yüksekliğe Sahip Oda İçin Önerilen Alan:	30 m ² 'den küçük alanlar
Montaj Şekli:	Stant / Duvar
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-10 °C ~ +50 °C

Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	45 W
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Kontrol Edilebilirlik:	Aç - Kapat, Uzaktan Kumanda (Opsiyon)